



KÖCO-Boltesvejsepistoler

CLASSIC

Boltesvejsepistolerne i serien CLASSIC er moderne, effektive værktøjer til brug for løftetænding. De er ergonomisk udført og fungerer overbevisende ved deres robusthed og pålidelighed. Til enhver opgave findes der en egnet pistol og tilbehør.

Den præcise teknik i Köco-Boltesvejsepistolerne sørger for en høj gentagelsesnøjagtighed og leverer et optimalt svejseresultat, også under de vanskeligste driftsbetingelser (f.eks. på byggepladser).

Modellerne K 22-D, K 24 og K 26 er seriemæssigt udrustet med en justerbar kolbedæmpning af nedsænkingshastigheden (anvendes for bolte fra ca. 14 mm). Alle pistolerne kan tilsluttes de fleste boltesvejselanlæg der findes på markedet.



BOLTESVEJSEPISTOLERNE I SERIE CLASSIC

SERIE CLASSIC

Tekniske Data	SK 14	K 22	K 22-D	K 24	K 26
Boltesvejsning med keramikring					
Svejsgeområde ø (mm)	4 - 12	4 - 14	4 - 19	13 - 22	13 - 25
Boltesvejsning med kort tid					
Svejsgeområde ø (mm)	3 - 12	6 - 12	○	-	-
Boltesvejsning med beskyttelsesgas					
Svejsgeområde ø (mm)	3 - 12	3 - 16	○	-	-
Trinløs hydraulisk kolbedæmpning, for bolte fra ca. 14 mm ø	-	○	●	●	●
Hæveringsstystem for længdeudligning	-	●	●	●	●
Udligning af boltelængdedifference ... til (mm)	-	8	8	8	8
Støtte seriemæssig over ... søjler	2	2	2	2	3
Løftehøjdeindstilling fra ... til (mm)	1 - 4,5	1 - 4,5	1 - 4,5	2,5 - 6	2,5 - 6
Spænding Løftemagnet (V=)	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90
Svejskabel (m/mm ²)	5/35	2/50	2/50	2/95	2/120
Svejskabelstik (mm ²)	35	50/70	50/70	95	120
Styrekabel (m/mm ²)	5/4x1,0	2/4x1,0	2/4x1,0	2/4x1,0	2/4x1,0
Styrekabelstik 4-polet	●	●	●	●	●
Hus:					
Glasfiberforstærket Polyamid (sort)	●	●	●	●	●
Længde (uden bolteholder) (mm)	185	175	175	250	300
Hus ø ca. (mm)	50	60	60	60	63
Højde (incl. håndtag) (mm)	150	165	165	220	240
Vægt uden kabel ca. (kg)	0,9	1,3	1,3	1,4	2,6

● = Standard, ○ = Option, - = Leveres ikke

Stand 31.03.2006. Forbehold for tekniske ændringer.